



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТРАНСНЕФТЬ - УРАЛ"

450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.
Крупской, д. 10
Тел: (3472) 52-72-05, МТС 6.250-22-60

НПС НПС "Черкассы-ПП"

Черкасское НУ, АО "Транснефть - Урал"
РБ, Уфимский район, сельское поселение Черкасский сельсовет, с. Черкассы, мкр.
Промышленный, участок № 2а.
Электронная почта: KhamidullinMG@transneft.ru

Испытательная лаборатория нефтепродуктов НПС "Черкассы-ПП"

РОССИЯ, Республика Башкортостан, Уфимский район, сельское поселение
Черкасский сельсовет, с. Черкассы, мкр. Промышленный, доп. территория, АО
"Транснефть-Урал" Черкасское нефтепроводное управление (филиал), строение
№5/2а
Электронная почта: US-CHERNU_LABORATORY_J18@transneft.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №
RA.RU.21AШ05 от 16.06.2017
Срок действия: бессрочный

НПЗ производители:

ООО "Газпром нефтехим Салават"

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.16447/26, срок действия по
13.05.2029
Юридический адрес: РОССИЯ, 453252, Респ. Башкортостан, г. Салават, ул.
Молодогвардейцев, д.30
Адрес производства: 453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул.
Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09, факс.: (3476) 39-21-03
Электронная почта: 22nig@snos.ru, 22vrr@snos.ru, oficial@snos.ru, snos@snos.ru

ООО "ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез"

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.97670/26, срок действия по
09.06.2029
Юридический адрес: 614055, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул.
Промышленная, д. 84
Адрес производства: 614055, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул.
Промышленная, д. 84
Тел.: (342) 220-24-67, факс.: (342) 220-22-88
Электронная почта: LUKPNOS@PNOS.LUKOIL.COM, lukpnos@lukoil.ru

Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Новый"

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.49594/26, срок действия по
15.03.2029
Юридический адрес: 450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о.
город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30/1
Адрес производства: 450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о.
город Уфа, г. Уфа, тракт Вирский, д.65
Тел.: (347) 269-80-80, факс.: (347) 249-00-03
Электронная почта: bnf-novoi@bashneft.ru, bnf-novoi@bn.rosneft.ru

Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-УНПЗ"

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.72954/26, срок действия по
02.06.2029
Юридический адрес: 450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о.
город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30/1
Адрес производства: Российская Федерация, 450112, Республика Башкортостан, г.о.
город Уфа,
г. Уфа, ул. Ульяновых, д.74
Тел.: (347) 249-01-09, 249-01-16, факс.: (347) 249-05-23
Электронная почта: bnf-unpz@bn.rosneft.ru, info_bn@bashneft.ru

Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим"

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.67033/26, срок действия по
02.06.2029
Юридический адрес: 450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о.
город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30/1
Адрес производства: 450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о.
город Уфа, г. Уфа, ул. Энергетиков, д.65
Тел.: (347) 269-75-40, факс.: (347) 249-22-22
Электронная почта: bnf-unh@bn.rosneft.ru, info_bn@bashneft.ru

ПАСПОРТ № 100

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-А-К5 по ГОСТ 32511-2013

Код ОКПД2: 19.20.21.315

Дата изготовления: 19.07.2026

Дата отбора пробы (по ГОСТ 2517): 19.07.2026

Место отбора: номер емкости, уровень заполнения: РП НПС "Черкассы-ПП" РВСП-10000 №24, 6804 м.м.

Размер партии нефтепродукта (масса): 5 127,085 т

Дата проведения испытаний: 19.07.2026

Дата оформления паспорта: 21.07.2026

N п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511- 2013	Фактическое значение
1	2	3	4	5	6
1	Цетановое число	ГОСТ 32508-2013	Не менее 51	Не менее 51,0	51,0*
2	Цетановый индекс	EN ISO 4264:2018		Не менее 46,0	48,1*

3	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ISO 12185:2024	-	820,0-845,0	834,1
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916-2017	Не более 8	Не более 8,0	5,2
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	Не более 10	Не более 10,0	8,4
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ ISO 2719-2017, метод А	Не ниже 55	Выше 55,0	60,0
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % масс.	ISO 10370	-	Не более 0,3	Менее 0,1*
8	Зольность, % масс.	ГОСТ 1461-2023	-	Не более 0,01	0,007*
9	Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937:2000	-	Не более 200	70
10	Общее загрязнение, мг/кг	ГОСТ EN 12662-2016	-	Не более 24	Менее 12,0
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160-2013	-	Класс 1	Класс 1*
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м ³	EN ISO 12205:1996	-	Не более 25	19*
13	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1.4) при 60 °С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1-2012	Не более 460	Не более 460	396
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	-	2,000-4,500	3,034*
15	Фракционный состав: - при температуре 250 °С перегоняется, % об., - при температуре 350 °С перегоняется, % об., - 95 % об. перегоняется при температуре, °С.	ГОСТ 2177-99, метод А	- - Не выше 360	Менее 65 Не менее 85 Не выше 360	44,0 95,0 352

Примечание:

- в графе "Фактическое значение" проставляются значения показателей по протоколу испытаний ИЛН НПС "Черкассы-ПП" № J-R001128 от 19.07.2026;

* - отмечаются значения показателей (сведения), предоставляемые по паспортам грузоотправителя (НПЗ);

ООО "Газпром нефтехим Салават" № 44110 от 13.07.2026;

ООО "ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез" № 460-3-07-26 от 15.07.2026;

Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Новойл" № 3389 от 19.07.2026;

Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-УНПЗ" № 1694 от 19.07.2026;

Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим" № 7038 от 19.07.2026.

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-А-К5 по ГОСТ 32511-2013 соответствует требованиям ГОСТ 32511-2013 и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".

Дополнительная информация

1. Присадки в топливе:

ООО "Газпром нефтехим Салават":

- депрессорно-диспергирующая присадка СНПХ-НП-2010 марки Б не более 0,07 % масс.;

- противоишная присадка ATREN-LUBE не более 0,02 % масс.;

ООО "ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез":

- металосодержащие отсутствие;

- цетаноповышающая 10 г/т;

- противоишная 130 г/т;

- депрессорно-диспергирующая 400 г/т.

Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Новойл":

- противоишная присадка в количестве до 0,03 % масс.;

- цетаноповышающая присадка в количестве до 0,2 % масс.

Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-УНПЗ":

- противоишная присадка в количестве до 0,12 % масс.;

- цетаноповышающая присадка в количестве до 0,4 % масс.

Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим":

- противоишная присадка в количестве до 0,07 % масс.;

- цетаноповышающая присадка в количестве до 0,4 % масс.

2. Топливо не содержит метиловые эфиры жирных кислот.

3. Дополнительные показатели качества:

Предельная температура фильтруемости (фактическое значение Минус 8 °С, по ГОСТ 22254-92);

Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле в соответствии с Договором транспортировки - Не ниже 58 (фактическое значение 60,0 °С, по ГОСТ ISO 2719-2017, метод А)

Начальник ПСП



Начальник ИЛН

М.П.

Паспорт выдан на автомобиль

Оператор товарный ПСП

подпись


М. Г. Хамидулин

И.О. Фамилия

подпись

Г. М. Ахметшина

И.О. Фамилия



Масса по ТТН (тн)

Дата, время выдачи паспорта

2026 г.