

Лаборатория контроля качества нефтепродуктов (г. Челябинск)
 454087 Россия, Челябинская область, городской округ Челябинский, внутригородской район Советский,
 город Челябинск, ул. Нефтебазовая, дом 14А, тел./факс. (351) 214-38-97

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 506

Наименование продукта Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5
 ОКПД 2 19.20.21.315
 Нормативный документ ГОСТ 32511-2013 (ЕН590:2009) с изм.1
 Завод-изготовитель ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
 Юридический адрес завода-изготовителя 614055, РФ, г. Пермь, ул. Промышленная, 84, тел. (342) 220-71-88
 Адрес места производства 614055, РФ, г. Пермь, ул. Промышленная, 84
 Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU. PA04.B.97670/26 по 09.06.2029
 Дата изготовления продукции 01.07.2026
 Нефтебаза 456658, Россия, Челябинская обл. г. Копейск. р.п. Октябрьский, с-в. ц.ч. р.п. Октябрьский
 Номер резервуара № 8 Масса нетто (кг) 611 099
 Дата отбора пробы 08.07.2026 по ГОСТ 2517 п.4.3
 Дата проведения анализа 09.07.2026 (№ 1058)



Наименование показателя	Норма ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511- 2013 (ЕН 590:2009) с изм.1	Фактические значения	Метод испытаний
1. Цетановое число, не менее	51,0	51,0	51,8*	ГОСТ 32508
2. Цетановый индекс, не менее		46,0	53,6*	EN ISO 4264
3. Плотность при 15 °С, кг/м³, в пределах		820,0-845,0	839,0*	ACTM D 4052
4. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8,0	8,0	4,9*	ГОСТ EN 12916
5. Массовая доля серы, мг/кг, не более	10,0	10,0	8,1*	ГОСТ ISO 20846
6. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, выше	не ниже 55	55	63*	ГОСТ 6356
7. Коксуемость 10%- ного остатка разгонки, % масс., не более		0,30	<0,1*	ISO 10370
8. Зольность, % масс., не более		0,01	<0,002*	ГОСТ 1461
9. Массовая доля воды, мг/кг, не более		200	98*	ISO 12937
10. Общее загрязнение, мг/кг, не более		24	<12*	EN 12662
11. Коррозия медной пластинки (3 часа при 50 °С), единицы по шкале		Класс 1	Класс 1*	ГОСТ 32329
12. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³, не более		25	5*	EN ISO 12205
13. Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа(WSD 1,4) при 60 °С, мкм, не более	460	460	410*	ГОСТ ISO 12156-1
14. Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с, в пределах		2,000-4,500	3,240	ГОСТ 33
15. Фракционный состав топлива: - При температуре 250 °С перегоняется, % об, менее - При температуре 350 °С перегоняется, % об., не менее - 95% об. перегоняется при температуре, °С, не выше	360	65 85 360	27 97 346	ГОСТ 2177 (метод А)
16. Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	Не норм	Минус 5 Не норм	Минус 11 Минус 8	ГОСТ 22254 ГОСТ 5066 (метод Б)
17. Температура помутнения, °С				
18. Сведения о присадках: В т.ч. металлосодержащие	отсутствие	отсутствие	отсутствие*	
- Цетаноповышающая, г/т			10*	
- Противоизносная, г/т			130*	
- Депрессорно-диспергирующая, г/т			100*	

Знаком * отмечаются показатели, предоставляемые лабораторией по паспорту завода-изготовителя ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» № 29-3-07-26 от 01.07.2026, № 90-3-07-26 от 03.07.2026

Заключение:

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826, Приложение 3) и нормам ГОСТ 32511-2013 (ЕН590:2009) с изм.1. Топливо не содержит метиловые эфиры жирных кислот*. Гарантийный срок хранения один год, со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

М.П.
 «09» июля 2026 г.

Начальник лаборатории



М.Р. Томина

