



ПАСПОРТ № 167 ВР

Наименование продукта: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5

ИД: - ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. 1 "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия."

Код ОКПД 2 19.20.21.315

Дата изготовления продукта: 03.08.2026

Дата отбора продукта: 03.08.2026

Дата проведения испытаний: 03.08.2026

Номер резервуара: 383

Номер партии: 167

Замер резервуара: 582.0 см

Размер (масса/тоннаж) партии: 4300 т

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА06.В.03384/26. Срок действия с 14.07.2026 г. по 13.07.2029 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ТР ТС	Норма по ГОСТ	Фактически
1	Цетановое число	ГОСТ 32508	не менее 51	не менее 51.0	52.1
2	Цетановый индекс	EN ISO 4264	-	не менее 46.0	57.1
3	Плотность при 15 °С, кг/м³	ГОСТ ISO 3675	-	820.0-845.0	830.0
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916	не более 8	не более 8.0	2.3
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884	не более 10	не более 10.0	5.3
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ ISO 2719 (метод А)	не ниже 55	выше 55	63.0
7	Коксуемость 10%-ого остатка разгонки, % масс.	ГОСТ 19932	-	не более 0.3	0.04
8	Зольность, % масс.	ГОСТ 1461	-	не более 0.01	0.003
9	Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937	-	не более 200	30
10	Общее загрязнение, мг/кг	EN 12662	-	не более 24	13.0
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160	-	Класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	EN ISO 12205	-	не более 25	18
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1.4) при 60°С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1	не более 460	не более 460	454
14	Кинематическая вязкость при 40°С, мм²/с	ГОСТ 33	-	в пределах 2.000 - 4.500	3.111
15	Фракционный состав: при температуре 250 °С перегоняется, % об. при температуре 350 °С перегоняется, % об. 95% об. перегоняется при температуре, °С	ASTM D 86	- - не выше 360	менее 65 не менее 85 не выше 360	28.0 92.0 360
16	Пределная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254	-	не выше минус 5	минус 6

Примечание: 1. Топливо изготовлено с вовлечением присадок:противоизносной присадки ЦРПП 4031Т (0.014%).

2. Топливо изготовлено без вовлечения метиловых эфиров жирных кислот.

3. Топливо изготовлено без вовлечения металлосодержащих присадок.

4. Паспорт качества для продукции, реализуемой на внутреннем рынке РФ

Заключение: Топливо дизельное соответствует техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", утвержденному Решением Комиссии таможенного союза от 18.10.2011 №826, для класса 5 и ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. 1



И.П. _____ Начальник производственно-диспетчерского управления:

ПАСПОРТОВ

Дата выдачи паспорта:

✓

Гура А.В.

03.08.2026



КОПИЯ
ВЕРНА

Специалист:
Якшигулова В.И.