



Предприятие-изготовитель: ООО "Газпром нефтехим Салават"  
Юридический и адрес производства: ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават,  
Башкортостан, Российская Федерация, 453252  
тел.: (3476) 39-21-09, факс: (3476) 39-21-03, e-mail: mos@mos.ru  
Отдел технического контроля ООО "Газпром нефтехим Салават"  
ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453252

## ПАСПОРТ № 779

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм.1

Дизельное топливо летнее экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ТР ТС 013/2011

Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.16447/26 срок действия с 14.05.2026 по 13.05.2029 включительно. Заявитель: ООО «Газпром нефтехим Салават» ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256

Код ОКПД2: 19.20.21.315  
Дата изготовления: 22.09.2026  
Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу: 22.09.2026  
Место отбора, номер емкости, уровень наполнения: ГОСТ 2517  
ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453252  
Номер/размер партии (масса): Р-49/832  
779/2789000 кг  
Дата проведения испытания: 22.09.2026  
Дата оформления паспорта: 22.09.2026

| №  | Наименование показателя                                                                                                                                              | Метод испытания                            | Норма по ТР ТС | Норма по документу | Фактическое значение                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | Массовая доля серы, мг/кг, не более                                                                                                                                  | ГОСТ ISO 20846                             | 10             | 10,0               | 5,1                                                              |
| 2  | Температура вспышки в закрытом тигле:<br>- для летнего и межсезонного дизельного топлива, °C, не ниже                                                                | ГОСТ 6356                                  | 55             | 55                 | 62                                                               |
| 3  | Фракционный состав - 95 процентов объемных перегоняется при температуре, °C, не выше                                                                                 | ГОСТ 2177 (метод А)                        | 360            | 360                | 350                                                              |
| 4  | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более                                                                                               | ГОСТ EN 12916                              | 8              | 8,0                | 6,4                                                              |
| 5  | Цетановое число для летнего дизельного топлива, не менее                                                                                                             | ГОСТ 3122                                  | 51             | 51,0               | 51,0                                                             |
| 6  | Смазывающая способность, мкм, не более                                                                                                                               | ГОСТ ISO 12156-1                           | 460            | 460                | 445                                                              |
| 7  | Цетановый индекс, не менее                                                                                                                                           | ASTM D 4737                                | -              | 46,0               | 51,2                                                             |
| 8  | Плотность при 15°C, кг/м³                                                                                                                                            | ASTM D 4052                                | -              | 820,0-845,0        | 839,0                                                            |
| 9  | Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % масс., не более                                                                                                             | ISO 10370                                  | -              | 0,3                | менее 0,1                                                        |
| 10 | Зольность, % масс., не более                                                                                                                                         | ГОСТ 1461                                  | -              | 0,01               | отсутствует                                                      |
| 11 | Массовая доля воды, мг/кг, не более                                                                                                                                  | ISO 12937                                  | -              | 200                | менее 30                                                         |
| 12 | Общее загрязнение, мг/кг, не более                                                                                                                                   | EN 12662                                   | -              | 24                 | менее 12                                                         |
| 13 | Коррозия медной пластинки (3ч при 50°C)                                                                                                                              | ГОСТ ISO 2160                              | -              | класс 1            | класс 1                                                          |
| 14 | Окислительная стабильность:<br>- общее количество осадка, г/м³, не более                                                                                             | EN ISO 12205                               | -              | 25                 | 16                                                               |
| 15 | Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с                                                                                                                              | ГОСТ 33                                    | -              | 2,000-4,500        | 2,681                                                            |
| 16 | Фракционный состав:<br>- при температуре 250°C перегоняется, % об., менее<br>- при температуре 350°C перегоняется, % об., не менее                                   | ГОСТ 2177 (метод А)<br>ГОСТ 2177 (метод А) | -<br>-         | 65<br>85           | 37<br>95                                                         |
| 17 | Предельная температура фильтруемости, °C, не выше                                                                                                                    | ГОСТ 22254                                 | -              | минус 5            | минус 7                                                          |
| 18 | Сведения о наличии присадок в топливе:<br>- противозносная присадка<br>- противозносная присадка с антистатическим эффектом<br>- депрессорно-диспергирующая присадка | -<br>-<br>-                                | -<br>-<br>-    | -<br>-<br>-        | ATREN-LUBE (не более 0,02 % масс.)<br>отсутствует<br>отсутствует |

| Дополнительные показатели качества при поставке на экспорт |                                                                 |                 |                           |                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| №                                                          | Наименование показателя                                         | Метод испытания | Дополнительные требования | Фактическое значение |
| 19                                                         | Процент перегонки нефтепродуктов при температуре 210°C, % (об.) | ASTM D86        | не нормируется            | 12,2                 |
| 20                                                         | Процент перегонки нефтепродуктов при температуре 250°C, % (об.) | ASTM D86        | не нормируется            | 37,0                 |
| 21                                                         | Процент перегонки нефтепродуктов при температуре 350°C, % (об.) | ASTM D86        | не нормируется            | 95,2                 |

Заключение о соответствии продукта: на основании результатов испытаний требованиям

ГОСТ 32511-2013 с изм.1 "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"

ТР ТС 013/2011 в отношении требований к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту для страны:

- соответствует

РОССИЯ - соответствует  
БЕЛАРУСЬ - соответствует  
АРМЕНИЯ - соответствует  
КАЗАХСТАН - соответствует

Дополнительная информация: Назначение: топливо для использования в двигателях внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия для умеренных климатических условий в летний период. Метилловые эфиры жирных кислот по технологии не используются.

Примечание: Метилловые эфиры жирных кислот по технологии не используются.

Гарантийный срок хранения: до 22.09.2027

Регистрационный номер бланка: 211445

\* 779

Начальник ОТК

на основании доверенности ООО "Газпром нефтехим Салават"

№ 028-114-0-27.02.2028-Д от 27.02.2025 г.

МП

Чернякова Ю.А.

Чернякова Ю.А.

Начальник смены ОТК

Торгашова О. В.

Торгашова О. В.

Техник ОТК

Толкушенкова А. В.

Толкушенкова А. В.