



«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УНПЗ»
Юридический адрес:
450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1
Адрес производства:
450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 74
e-mail: bnf-unpz@bn.rosneft.ru, тел. +7 (347) 249-01-09, факс +7 (347) 249-05-23
Управление контроля качества (центральная заводская лаборатория)
450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 74
e-mail: bnf-unpz@bn.rosneft.ru, тел. +7 (347) 249-01-09, факс +7 (347) 249-05-23

ПАСПОРТ № 766

Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 по ГОСТ 32511-2013

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 3);

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.81602/23

Срок действия - по 20.06.2026



ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»
Код ОКПД2: 19.20.21.325
Номер партии: 766
Дата изготовления: 20.03.2026
Размер партии (масса): 3292,639 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуар № 264
Уровень наполнения: 1183,0 см
Дата отбора пробы: 20.03.2026
Дата проведения испытаний: 20.03.2026
Паспорт выдан на основании: анализа качества от 24.03.2026 № 766

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)	Фактическое значение
1. Цетановое число	ГОСТ 32508-2013	не менее 47	не менее 48,0	48,4
2. Цетановый индекс	EN ISO 4264:2018 (ISO 4264:2018)	-	не менее 46,0	47,0
3. Плотность при 15 °С, кг/м³	ГОСТ ISO 3675-2014	-	800,0-840,0	814,5
4. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916-2017	не более 8	не более 8,0	3,4
5. Массовая доля серы, мг/кг, для топлива К5	ГОСТ ISO 20884-2016	не более 10	не более 10,0	6,7
6. Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356-75	не ниже 30	не ниже 40	56
7. Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % масс.	ГОСТ 19932-99	-	не более 0,3	0,05
8. Зольность, % масс.	ГОСТ 1461-2023	-	не более 0,01	0,004
9. Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937:2000	-	не более 200	58
10. Общее загрязнение, мг/кг	BS EN 12662:2014	-	не более 24	13,0
11. Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С)	ГОСТ ISO 2160-2013	-	класс 1	класс 1
12. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	EN ISO 12205:1996 (ISO 12205:1995)	-	не более 25	12
13. Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1.4) при 60 °С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1-2012	не более 460	не более 460	458
14. Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33-2016	-	1,500-4,000	1,526
15. Фракционный состав: до 180 °С перегоняется, % об. до 360 °С перегоняется, % об. 95 процентов объемных перегоняется при температуре, °С	ГОСТ 2177-99 (метод А)	- - не выше 360	не более 10 не менее 95 -	5,0 97,0 278,0
16. Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	не выше минус 20	не выше минус 32	минус 37
17. Температура помутнения, °С	ГОСТ 5066-2018	-	не выше минус 22	минус 33

Вывод: Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 по ГОСТ 32511-2013

соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 3);
- ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия».

Сведения о наличии присадок в топливе:

- противозносная присадка "Комплексал-ЭКО "Д" в количестве до 0,12 % масс.
- цетаноповышающая присадка "ЭКОЦЕТАН" в количестве до 0,4 % масс.

Дополнительная информация:

- топливо не содержит метиловые эфиры жирных кислот;

- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-2022;

изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» гарантирует соответствие качества дизельного топлива ЕВРО, зимнего, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 требованиям ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-2022 в течение 1 года со дня изготовления;

паспорт безопасности № 67827826.19.92047;

код вида подакцизного товара 630.

Для паспортов
продукции
УКК-1.МН

Лаборант химического анализа (старший по смене)
Дата выдачи паспорта 24.03.2026

Хайдарова Л.М.