Предприятие-изготовитель: ООО "Газпром нефтехим Салават"
Юридический и адрес производства: ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453252
тел.: (3476) 39-21-09, факс: (3476) 39-21-03, e-mail: snos@snos.ru

Отдел технического контроля ООО «Газпром нефтехим Салават»
ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453252

ПАСПОРТ № 865

Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм.1
Дизельное топливо зимнее экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 по ТР ТС 013/2011

Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.45286/26 срок действия с 26.06.2026 по 25.06.2029 включительно. Заявитель: ООО «Газпром нефтехим Салават» ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453252

Код ОКПД2:	19.20.21.325
Дата изготовления:	30.10.2026
Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу:	30.10.2026 ГОСТ 2517
Место отбора,	ул. Молодогвардейцев, 30, г.Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453252
номер емкости, уровень наполнения:	Р-39/400
Номер/размер партии (масса):	865/1327000 кг
Дата проведения испытания:	30.10.2026
Дата оформления паспорта:	30.10.2026

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС	Норма по документу	Фактическое значение
1	Массовая доля серы, мг/кг, не более	ГОСТ ISO 20846	10	10,0	5,1
2	Температура вспышки в закрытом тигле: - для зимнего и арктического дизельного топлива, °С, не ниже	ГОСТ 6356	30	40	56
3	Фракционный состав - 95 процентов объемных перегоняется при температуре, °С, не выше	ГОСТ 2177 (метод А)	360	-	302
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	ГОСТ EN 12916	8	8,0	1,0
5	Цетановое число для зимнего и арктического дизельного топлива, не менее	ГОСТ 3122	47	48,0	49,0
6	Смазывающая способность, мкм, не более	ГОСТ ISO 12156-1	460	460	408
7	Предельная температура фильтруемости: - дизельного топлива зимнего, °С, не выше	ГОСТ 22254	минус 20	минус 32	минус 35
8	Цетановый индекс, не менее	ASTM D 4737	-	46,0	49,2
9	Плотность при 15°С, кг/м³	ASTM D 4052	-	800,0-840,0	808,9
10	Коксуемость 10%-ного остатка перегонки, % масс., не более	ISO 10370	-	0,3	менее 0,1
11	Зольность, %, не более	ГОСТ 1461	-	0,01	отсутствие
12	Массовая доля воды, мг/кг, не более	ISO 12937	-	200	менее 30
13	Общее загрязнение, мг/кг, не более	EN 12662	-	24	менее 12
14	Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С)	ГОСТ ISO 2160	-	класс 1	класс 1
15	Окислительная стабильность: - общее количество осадка, г/м³, не более	EN ISO 12205	-	25	5
16	Кинематическая вязкость при 40°С, мм²/с	ГОСТ 33	-	1,500-4,000	1,565
17	Фракционный состав: - до температуры 180 °С перегоняется, % об., не более - до температуры 360 °С перегоняется, % об., не менее	ГОСТ 2177 (метод А) ГОСТ 2177 (метод А)	- -	10 95	3 98
18	Температура помутнения, °С, не выше	ISO 3015	-	минус 22	минус 24
19	Сведения о наличии присадок в топливе: - противоизносная присадка		-	-	ATREN-LUBE (не более 0,025 % масс.)
	- противоизносная присадка с антистатическим эффектом		-	-	отсутствует
	- депрессорно-диспергирующая присадка		-	-	отсутствует

Дополнительные показатели качества при поставке на экспорт

№	Наименование показателя	Метод испытания	Дополнительные требования	Фактическое значение
20	Процент перегонки нефтепродуктов при температуре 210°С, % (об.)	ASTM D86	не нормируется	41,6
21	Процент перегонки нефтепродуктов при температуре 250°С, % (об.)	ASTM D86	не нормируется	78,8
22	Процент перегонки нефтепродуктов при температуре 350°С, % (об.)	ASTM D86	не нормируется	98,1

Заключение о соответствии продукта: на основании результатов испытаний требованиям
ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия" - соответствует
ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" для страны:
- РОССИЯ - соответствует
- БЕЛАРУСЬ - соответствует
- АРМЕНИЯ - соответствует
- КИРГИЗИЯ - соответствует
- КАЗАХСТАН - соответствует

ОТК

39

Дополнительная информация: Назначение топлива: для использования в двигателях внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия для холодных климатических условий в зимний период. Метиловые эфиры жирных кислот по технологии не используются.

Применяемые присадки:
Гарантийный срок хранения: до 30.10.2027
Регистрационный номер бланка: 231279

* 865

Начальник ОТК Чернякова Ю.А. Начальник смены ОТК Клеменкова Р. Ф.
на основании доверенности ООО "Газпром нефтехим Салават" № 028-114-0-27.02.2025-Д от 27.02.2025 г.
Младший специалист ОТК Тартыгина А. В.

МП