Предприятие-изготовитель: ООО "Газпром нефтехим Салават"
Юридический и адрес производства: ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453252
тел.: (3476) 39-21-09, факс: (3476) 39-21-03, e-mail: snos@snos.ru

Отдел технического контроля ООО «Газпром нефтехим Салават»
ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453252

ПАСПОРТ № 911

Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 3, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм.1
Дизельное топливо зимнее экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 по ТР ТС 013/2011

Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.17803/26 срок действия с 14.05.2026 по 13.05.2029 включительно. Заявитель: ООО «Газпром нефтехим Салават» ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256

Код ОКПД2:	19.20.21.325
Дата изготовления:	11.11.2026
Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу:	11.11.2026 ГОСТ 2517
Место отбора, номер емкости, уровень наполнения:	ул. Молодогвардейцев, 30, г.Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453252 Р-39/415
Номер/размер партии (масса):	911/1383000 кг
Дата проведения испытания:	11.11.2026
Дата оформления паспорта:	11.11.2026

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС	Норма по документу	Фактическое значение
1	Массовая доля серы, мг/кг, не более	ГОСТ ISO 20846	10	10,0	5,3
2	Температура вспышки в закрытом тигле:				
	- для зимнего и арктического дизельного топлива, °С, не ниже	ГОСТ 6356	30	30	54
3	Фракционный состав - 95 процентов объемных перегоняется при температуре, °С, не выше	ГОСТ 2177 (метод А)	360	-	281
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	ГОСТ EN 12916	8	8,0	1,1
5	Цетановое число для зимнего и арктического дизельного топлива, не менее	ГОСТ 3122	47	47,0	49,0
6	Смазывающая способность, мкм, не более	ГОСТ ISO 12156-1	460	460	440
7	Предельная температура фильтруемости:				
	- дизельного топлива зимнего, °С, не выше	ГОСТ 22254	минус 20	минус 38	минус 39
8	Цетановый индекс, не менее	ASTM D 4737	-	43,0	49,7
9	Плотность при 15°С, кг/м³	ASTM D 4052	-	800,0-840,0	810,9
10	Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % масс., не более	ISO 10370	-	0,3	менее 0,1
11	Зольность, %, не более	ГОСТ 1461	-	0,01	отсутствие
12	Массовая доля воды, мг/кг, не более	ISO 12937	-	200	34
13	Общее загрязнение, мг/кг, не более	EN 12662	-	24	менее 12
14	Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С)	ГОСТ ISO 2160	-	класс 1	класс 1
15	Окислительная стабильность:				
	- общее количество осадка, г/м³, не более	EN ISO 12205	-	25	5
16	Кинематическая вязкость при 40°С, мм²/с	ГОСТ 33	-	1,400-4,000	1,586
17	Фракционный состав:				
	- до температуры 180 °С перегоняется, % об., не более	ГОСТ 2177 (метод А)	-	10	4
	- до температуры 360 °С перегоняется, % об., не менее	ГОСТ 2177 (метод А)	-	95	98
18	Температура помутнения, °С, не выше	ISO 3015	-	минус 28	минус 36
19	Сведения о наличии присадок в топливе:				
	- противоизносная присадка		-	-	ATREN-LUBE (не более 0,025 % масс.)
	- противоизносная присадка с антистатическим эффектом		-	-	отсутствует
	- депрессорно-диспергирующая присадка		-	-	отсутствует

Дополнительные показатели качества при поставке на экспорт

№	Наименование показателя	Метод испытания	Дополнительные требования	Фактическое значение
20	Процент перегонки нефтепродуктов при температуре 210°С, % (об.)	ASTM D86	не нормируется	34,1
21	Процент перегонки нефтепродуктов при температуре 250°С, % (об.)	ASTM D86	не нормируется	79,9
22	Процент перегонки нефтепродуктов при температуре 350°С, % (об.)	ASTM D86	не нормируется	98,3

Заключение о соответствии продукта: на основании результатов испытаний требованиям
ГОСТ 32511-2013 с изм.1 "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия" - соответствует
ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" для страны:
РОССИЯ - соответствует
БЕЛАРУСЬ - соответствует
АРМЕНИЯ - соответствует
КЫРГЫЗИЯ - соответствует
КАЗАХСТАН - соответствует

39

Дополнительная информация: Назначение: топливо для использования в двигателях внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия для холодных климатических условий в зимний период. Метиловые эфиры жирных кислот по технологии не используются.

Примечание:

Гарантийный срок хранения: до 11.11.2027

Регистрационный номер бланка: 239250 * 911

Начальник ОТК Чернякова Ю.А. Начальник смены ОТК Клеменкова Р. Ф.

на основании доверенности ООО "Газпром нефтехим Салават"
№ 028-114-0-27.02.2028-Д от 27.02.2025 г.

Техник ОТК Никонова Ю. Р.

МП