АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТРАНСНЕФТЬ - УРАЛ"
450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Крупской, д. 10
Тел: (3472) 52-72-05, МАТС 6.250-22-60

ПСП НПС "Черкассы-ПП"
Черкасское НУ, АО "Транснефть - Урал"
РБ, Уфимский район, сельское поселение Черкасский сельсовет, с. Черкассы, мкр. Промышленный, участок № 2а.
Электронная почта: KhamidullinMG@transneft.ru

Испытательная лаборатория нефтепродуктов НПС "Черкассы-ПП"
РОССИЯ, Республика Башкортостан, Уфимский район, сельское поселение Черкасский сельсовет, с. Черкассы, мкр. Промышленный, доп. территория, АО "Транснефть-Урал" Черкасское нефтепроводное управление (филиал), строение №5/2а
Электронная почта: US-CHERNU_LABORATORY_J18@transneft.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21АШ05 от 16.06.2017
Срок действия: бессрочный

НПЗ производители:

ООО "Газпром нефтехим Салават"
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.16447/26, срок действия по 13.05.2029
Юридический адрес: РОССИЯ, 453252, Респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д.30
Адрес производства: 453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09, факс.: (3476) 39-21-03
Электронная почта: 22nig@snos.ru, 22vrr@snos.ru, oficial@snos.ru, snos@snos.ru

ООО "РИ-ИНВЕСТ"
Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.PA06.B.75518/24, срок действия по 04.08.2027
Юридический адрес: РОССИЯ, 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д.12, эт.2, оф.16
Адрес производства: 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20
Тел.: (3452) 532-399, (495) 223-65-39, факс.: (3452) 284-180
Электронная почта: info@ri-invest.ru, info@tnpz.ri-invest.ru

Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Новойл"
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.49594/26, срок действия по 15.03.2029
Юридический адрес: 450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30/1
Адрес производства: 450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, тракт Бирский, д.63
Тел.: (347) 269-80-88, факс.: (347) 249-32-03
Электронная почта: bnf-novoil@bashneft.ru, bnf-novoil@bn.rosneft.ru

Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-УНПЗ"
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.72954/26, срок действия по 02.06.2029
Юридический адрес: 450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30/1
Адрес производства: Российская Федерация, 450112, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа,
г. Уфа, ул. Ульяновых, д.74
Тел.: (347) 249-01-09, 249-01-16, факс.: (347) 249-05-23
Электронная почта: bnf-unpz@bn.rosneft.ru, info_bn@bashneft.ru

Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим"
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.67033/26, срок действия по 02.06.2029
Юридический адрес: 450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30/1
Адрес производства: 450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Энергетиков, д.65
Тел.: (347) 269-75-40, факс.: (347) 249-22-22
Электронная почта: bnf-unh@bn.rosneft.ru, info_bn@bashneft.ru

ПАСПОРТ № 120

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013

Код ОКПД2: 19.20.21.315
Дата изготовления: 24.10.2026
Дата отбора пробы (по ГОСТ 2517): 24.10.2026
Место отбора, номер емкости, уровень наполнения: РП НПС "Черкассы-ПП" РВСП-10000 №26, 9914 мм
Размер партии нефтепродукта (масса): 7 569,393 т
Период проведения испытаний: 24.10.2026 - 25.10.2026
Дата оформления паспорта: 02.11.2026

N п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактическое значение
1	2	3	4	5	6
1	Цетановое число	ГОСТ 32508-2013	Не менее 51	Не менее 51,0	51,0*
2	Цетановый индекс	EN ISO 4264-2018	-	Не менее 46,0	49,4*

Дата и время выдачи паспорта указано MSK, UTC+3
Паспорт № 120 от 02.11.2026

3	Плотность при 15 °С, кг/м^3	ISO 12185:2024	-	820,0-845,0	836,6
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916-2017	Не более 8	Не более 8,0	4,5
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	Не более 10	Не более 10,0	8,0
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ ISO 2719-2017, метод А	Не ниже 55	Выше 55,0	60,5
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % масс.	ISO 10370	-	Не более 0,3	Менее 0,1*
8	Зольность, % масс.	ГОСТ 1461-2023	-	Не более 0,01	0,007*
9	Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937:2000	-	Не более 200	Менее 30
10	Общее загрязнение, мг/кг	ГОСТ EN 12662-2016	-	Не более 24	Менее 12,0
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160-2013	-	Класс 1	Класс 1*
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м^3	EN ISO 12205:1996	-	Не более 25	18*
13	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1.4) при 60 °С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1-2012	Не более 460	Не более 460	342
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм^2/с	ГОСТ 33-2016	-	2,000-4,500	2,700*
15	Фракционный состав: - при температуре 250 °С перегоняется, % об., - при температуре 350 °С перегоняется, % об., - 95 % об. перегоняется при температуре, °С.	ГОСТ 2177-99, метод А	- - Не выше 360	Менее 65 Не менее 85 Не выше 360	37,0 94,0 353
16	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	Не определяется	Не выше минус 5	Минус 20

Примечание:

- в графе "Фактическое значение" проставляются значения показателей по протоколу испытаний ИЛН НПС "Черкассы-ПП" № J-R001677 от 25.10.2026;

* - отмечаются значения показатели (сведения), проставляемые по паспортам грузоотправителя (НПЗ):

ООО "Газпром нефтехим Салават" № 57018 от 24.10.2026;

ООО "РИ-ИНВЕСТ" № 1064 от 24.10.2026;

Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Новойл" № 5024 от 24.10.2026;

Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-УНПЗ" № 2579 от 24.10.2026;

Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим" № 9549 от 24.10.2026.

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 соответствует требованиям ГОСТ 32511-2013 и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".

Дополнительная информация

1. Присадки в топливе:

ООО "Газпром нефтехим Салават":

- противоизносная присадка ATREN-LUBE не более 0,02 % масс.*;
- депрессорно-диспергирующая присадка СНПХ-НП-2010 марки Б не более 0,07 % масс.*

ООО "РИ-ИНВЕСТ":

- цетаноповышающая присадка в количестве до 0,0005 % масс.*;
- смазывающая присадка в количестве до 0,0160 % масс.*;
- депрессорно-диспергирующая присадка в количестве до 0,0180 % масс.*

Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Новойл":

- противоизносная присадка в количестве до 0,03 % масс.*;
- депрессорно-диспергирующая присадка в количестве до 0,05 % масс.*;
- цетаноповышающая присадка в количестве до 0,2 % масс.*

Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-УНПЗ":

- депрессорно-диспергирующая присадка в количестве до 0,1 % масс.*;
- противоизносная присадка в количестве до 0,12 % масс.*;
- цетаноповышающая присадка в количестве до 0,4 % масс.*

Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим":

- противоизносная присадка в количестве до 0,07 % масс.*;
- депрессорно-диспергирующая присадка в количестве до 0,08 % масс.*;
- цетаноповышающая присадка в количестве до 0,4 % масс.*

2. Топливо не содержит метиловые эфиры жирных кислот*.

3. Дополнительные показатели качества:

Температура помутнения в соответствии с Договором транспортировки - фактический результат по ГОСТ 5066-2018, метод Б- минус 7 °С, согласно протоколу испытаний ИЛН НПС "Черкассы-ПП" № J-R001677 от25.10.2026

Начальник лаборатории — подпись — Г. М. Ахметшина (И.О. Фамилия)

Заместитель начальника ПСП — подпись — Э. Р. Сибогатов (И.О. Фамилия)

М.П.

Паспорт выдан на автомобиль

Масса по ТТН,(тн) 26,093

Оператор товарный ПСП

Дата, время выдачи паспорта 12.11. 2026г.

КОПИЯ ВЕРНА